

Таблица 5 – Длины чехлов термопреобразователей

Модификация	Размеры, мм				Количество спаев	Количество зон измерения
	монтажной части	наружного кер. чехла	платинового наконечника	выводов		
	L, мм	Lраб, мм	l, мм	L1, мм		
ТПП/1-0679-01Б; ТПР/1-0679-01Б	от 250 до 10000	-	-	от 20 до 100	1 или 2	1 или 2
ТПП/1-0679-01С; ТПР/1-0679-01С	от 250 до 2200					
ТПП/1-0679; ТПР/1-0679; ТПП/1-0679Г; ТПР/1-0679Г; ТПП/1-0679ОК; ТПР/1-0679ОК;	от 320 до 400	не более 250	-	-	1 или 2*	1 или 2
	от 400 до 3000	от 250 до (L-100)				
ТПП/1-0679П; ТПР/1-0679П;	от 320 до 400	не более 250	от 20 до 250	-	1 или 2*	1 или 2
	от 400 до 3000	от 250 до (L-100)				
ТПП/1-0679МК; ТПР/1-0679МК	от 320 до 400	не более 250	-	-	2 или 3*	2 или 3*
	от 400 до 3000	от 250 до (L-100)				
ТПП/1-0679МП; ТПР/1-0679МП	от 320 до 400	не более 250	от 20 до 250	-	2 или 3*	2 или 3*
	от 400 до 3000	от 250 до (L-100)				

Примечание – * – Термопреобразователи с двумя спаями или многозонные термопреобразователи производятся только с выходным сигналом по ГОСТ 6616-94.